



※機械の改良や製作仕様により外観が異なる場合があります。

【NEO6-415 の特長】

- ソフト技術の結晶とも言える NEO シリーズ。性能はもちろん、操作性にも優れています。マイコン制御の採用で、マニュアル無しでも簡単に操作することが可能です。
- 12.1 インチ大型カラータッチパネルで、見やすい画面と簡単な操作を実現しました。
- ヨコシースを単独停止するスイッチを標準装備することでセットアップ時の安全性、操作性が向上しました。

【NEO6-415 仕様】

包装能力	MAX300 包 / 分 (製品及び包材により異なります)
カット寸法	90 ~ 470mm
使用電力	3 相 200V 4.5kW

【対応オプション】

■各種自動供給装置

BDA、スターホイール、スクリュー等被包装物に合わせた自動供給装置を各種取り揃えております。

■フィルム自動接着装置

フィルムの巻き終わりの末端を検知し、自動接着で次のフィルムに引き継ぎます。

テープタイプ：両面テープでフィルムを接着します。

■蛇行修正装置

フィルムの蛇行を自動で検知し、修正することでタテシールが安定します。さらに、フィルム自動接着装置との併用で、より生産性を向上させることができます。

■伸縮式コンベヤ

製品を送りコンベヤから排出コンベヤへベルトの伸縮によって受け渡ししま

横ピロー包装全般で
ご利用いただけます。



す。従来の渡りチェーンに比べ衝撃が少ない為、集積品や小さな製品の受け渡しが行えます。

■ガセット装置

フィルムに折り込みを入れることで箱詰めしやすい形状になります。また、仕上りの外観が綺麗になります。

■Iノッチ、Vノッチ、波型カッター

I型、V型、波型の切り口をシールの端につけることで開封性を向上させます。

■日付捺印装置

製造年月日や賞味期限等をフィルムに捺印することができます。

サーマルプリンター：インクリボン式。字体をコンピューターで自由に変更することが可能です。

ホットロールプリンター：インクロール式。コンピューターでの字体の変更はできません。

トキワ工業株式会社

<http://www.tokiwrap.co.jp/>