



※機械の改良や製作仕様により外観が異なる場合があります。

【特長】

- 当社比で機長が約 1/2 になっており、限られたスペースでの設置が可能です。
- 12インチカラータッチパネルを標準として搭載する事により操作性に優れております。
- 品種データは99品種まで登録可能です。
- キャスター搭載、電源ケーブルはコンセント式にする事で未使用時に包装機本体の移動が容易になりました。
- 自動供給装置の搭載も可能です。(要オプション)
- フィルムスクラップは紙管レスワンタッチ式を採用しております。
- フィルムホルダ取付位置が低く、女性の方でも簡単にフィルム交換が可能です。
- ヨコシーラ噛合い高さが調整できる機構を標準装備しております。



※イメージイラスト

【オプション】

- 各種自動供給装置
- ミシン目装置
- ラベラー
- 日付捺印装置
- 静電シール(タテシール専用)

【仕様】

被包装物	ポンプボトル、チューブ、各種容器等
包装能力	MAX50包/分 (製品及び包材により異なります)
カット寸法	90～470mm
使用電力	3相 200V 4.5kW (シュリンクトンネル含まず)
トンネル機長	全長 800mm (標準 30包/分時)
最大フィルム幅	450mm

トキワ工業株式会社

<http://www.tokiwrap.co.jp/>