



【NE07 シュリンク包装機の特長】

- ・12インチカラータッチパネルを標準搭載することによって操作性が向上しました。
- ・品種データは99品種まで登録可能です。
- ・高速包装に対応する為、カッタを2組搭載することも可能です。
- ・電装部品を一新し、リモートでのプログラム変更やアラーム履歴の出力など可能になりました。
- ・フィルム駆動部にサーボモータを追加搭載し、薄膜フィルムや印刷フィルムでの包装精度が向上しました。

【機種一覧】

- NE07-412SUD
- NE07-615SUD
- NE07-415SUD
- NE07-618SUD
- NE07-418SUD
- NE07-620SUD

【対応オプション】

■フィルム自動接着装置

フィルムの巻き終わりを検知し、フィルムを自動接着し、フィルムを引き継ぎます。

■蛇行修正

フィルムの蛇行を自動で検知し、タテシールを安定させます。スプライサとの併用で生産性がより向上します。

■アジャストホーマ

簡単に高さや幅を調整でき、ホーマをかけ替えずに多種多様な製品の包装が出来ます。

■BM(ボックスモーション)式ヨコシーラ

ボックス型に動くため、シール時間が長くなり、密封性が飛躍的に向上します。

■伸縮コンベヤ

送りコンベヤと排出コンベヤがスライドし、製品受け渡しの際、姿勢が安定します。

■開封ミシン目装置

フィルムにミシン目を入れ、シュリンク包装の開封性を向上します。

■アタッチレスコンベヤ

アタッチメントを使用せず、ベルトで製品を搬送する為、柔らかい製品の搬送に適しています。

■静電タテシーラ

静電気を利用してフィルムを密着させるため、スクラップが発生せず、また、シール線がなく綺麗に仕上がります。

■除電集塵装置

フィルムや製品に帯びている静電気を除去し、集塵装置のパキュームで埃を吸引し、異物混入を抑制します。

■プリンタ

サーマル・インクジェット・ホットロールなど用途に合わせて、製造年月日や賞味期限を印字します。

印字検査装置を併載し、カスレや印字ミスを確認することが可能です。

カップ麺やエアゾール
 デザート容器など
 多彩なものを
 包装できます。

※イメージイラスト

